



## Manufacturer's License

## ترخيص مصنع

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

15

عدد الصفحات  
Number of pages

1201117

رقم السجل  
Registration Number

746858

رقم الترخيص  
License Number

بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

الإمارات

الجنسية  
Nationality

عبدالله ماجد احمد الغرير

اسم صاحب الترخيص  
Owner of the License

\*\*\*

الجنسية  
Nationality

\*\*\*

اطراف الرخصة  
Partner in the License

392175

ص.ب.  
P.O. Box

971-4-8802009

رقم الفاكس  
Fax Number

971-4-8802008

رقم الهاتف  
Office Phone Number

مصنع رقم F11 ملك الشرق الأوسط للعوازل ش.ذ.م.م - مجمع دبي للاستثمار الثانية

عنوان الشركة  
Company Address

10

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة  
Total number of Products approved

Nagib@bgtdubai.com

الموقع / البريد الإلكتروني  
Email of the Company

2027/10/14 م

تاريخ الانتهاء  
License Expired

2023/10/18 م

تاريخ الإصدار  
License Issued

2015/11/23 م

تأسست بتاريخ  
Company Registered Date

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

1

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI16 – 29215801	FORT	<p><b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b></p> <p>Hollow Metal Steel Stiffened Rockwool Infill – Single and Pair of swinging, steel stiffened, hollow metal type, Rockwool infill (80 kg/m3) fire doors intended for 1-1/2 hr, 1 hr &amp; 3/4 hr locations for use in masonry constructions. For use with listed and labeled steel fire door frames only. Limitations: Minimum latch throw of 19 mm (3/4 in.). Maximum Door Size: Each leaf - 1037 mm wide x 2332 mm high Transom Door- 2084 mm wide x 544 mm high</p> <p>Glazing (Optional): The maximum size of the glazed opening shall not exceed 0.65m2 (100 in2) with either side not exceeding 12 inch. Pyran (Pyran Platinum, maximum size of 0.250 m width and 0.250 m height) Refer to Glazing Drawings Louvers (Optional): The height, width and area shall be within the limits specified for the Listed Fire Door Louver. The maximum size of the automatic closing louver assembly shall not exceed 576 in2 with no dimension exceeding 24 inch.</p> <p>FRAME CONSTRUCTION Overall Material – Galvanized Steel</p>	1

ملاحظة: 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.  
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

**Note:**

- Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
- Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997





بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

2

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI16 – 29215801	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>  Dimensions – 2391 x 2190 x 146 mm (h x w x jamb depth) Frames The frame in which the door was mounted was a galvanized steel type frame, manufactured from 1.5 mm thick hot dip galvanized for the double - swing door assembly. Wall The double leaf swinging type fire door and frame assembly was installed into a 200 mm thick masonry brick wall. The frame was secured to the wall with 10 mm diameter expansion shell type anchor bolts. The double leaf door has been qualified for the following ratings according to UL 10C - Positive Pressure Fire tests of Door Assemblies: Fire rating: 90 minutes	1
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215803	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>  PRODUCT COVERED Double Leaf Steel Fire Door and Frame PRODUCT DESCRIPTION Pair of swinging, steel stiffened, hollow metal type, rockwool infill (40 kg/m3) fire doors intended for 1 hr and 3/4 hr locations for use in masonry constructions. The doors are to be installed in steel frames (with or without grouting). Limitations: Minimum latch throw - 19 mm (3/4 in.) Maximum sizes - Double Door Frame - 2260 mm x 2495 mm x 150 mm (width x height x jamb depth)	2

ملاحظة: 3. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.  
4. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو اغلاق الشركة.

Note:

3. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
4. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

3

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215803	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b> Each Door Leaf - 1100 mm x 2432 mm x 45 mm (width x height x thickness) Glass Material: Firelite Glass Dimension: 279 x 279 x 5mm (h x w x thk.) <b>DOOR FRAME</b> Material: Galvannealed Steel Dimensions: 2495 x 2260 x 150mm (h x w x jamb depth) The double leaf door has been qualified for the following ratings according to UL 10C - Positive Pressure Fire tests of Door Assemblies: Fire rating : 1 Hour	2
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215804	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b> <b>PRODUCT COVERED</b> Double Leaf Steel Fire Door and Frame for 60 minutes fire rating according to BS 476 Part 22. <b>PRODUCT DESCRIPTION</b> Pair of swinging, steel stiffened, hollow metal type, rock-wool infill (60 kg/m3) fire doors intended for use in masonry constructions. The doors are to be installed in steel frames (with or without grouting). <b>Limitations:</b> Minimum latch throw - 11 mm Maximum sizes: The overall dimension of the door set tested is 2225 x 2680mm (w x h) with 150mm jamb depth.	3

ملاحظة: 5. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.  
6.

**Note:**

5. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Company shall be responsible if license expires or company closed.  
6. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997





بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

4

رقم الصفحة  
Page Number


بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215804	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b> The door has been evaluated in accordance with BS 476-22, Method 8, Determination of the fire resistance of un-insulated door sets and shutter assemblies. Integrity : 86 Minutes	3
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215805 WHI17 – 29215806	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b> <b>ROCKWOOL INFILL DOOR</b> <b>PRODUCT COVERED</b> Single Leaf Steel Fire Door and Frame <b>PRODUCT DESCRIPTION</b> Single swinging, steel stiffened, hollow metal type, Rockwool (80 kg/m3) infill fire doors intended for use in masonry constructions. The door frame can be installed with or without grouting. Limitations: Minimum latch throw - 11mm. Maximum tested sizes: Single door frame - 1200mm x 2800mm x 150mm (w x h x jamb depth) Single door leaf - 1094mm x 2737mm x 45mm (w x h x thickness) Vision Panel Glass - 225mm x 725mm x 5mm (w x h x thickness) Integrity: 260 Min. <b>HONEYCOMB INFILL DOOR</b> <b>PRODUCT COVERED</b> Single and Double Leaf Steel Fire Door and Frame	4

ملاحظة : 7. يجب ابلغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.  
8. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو اغلاق الشركة.

Note: 7. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
8. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

5

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة	Type of Products	م												
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215805 WHI17 – 29215806	FORT		<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>  <b>PRODUCT DESCRIPTION</b> Single and Pair of swinging, hollow metal type, honeycomb infill fire Doors intended for use in masonry constructions. The door frame can be installed with or without grouting. <b>Limitations:</b> Minimum latch throw - 11mm. Minimum 3-point latching required for double leaf doors (top and Bottom flush bolts on the inactive leaf and center latch for the active Leaf). <b>Maximum tested sizes:</b> Single door frame - 1200mm x 2800mm x 150mm (w x h x jamb depth) Single door leaf - 1094mm x 2737mm x 45mm (w x h x thickness) Double door frame - 2400 x 2800mm x 150mm (w x h x jamb depth) Double door leaf - 1145mm x 2737mm x 45mm (w x h x thickness) Vision Panel Glass - 225mm x 725mm x 5mm (w x h x thickness) <b>Integrity: 260 Min.</b>  <b>Rockwool Infill doors:</b> <b>Allowed Extended Sizes for 240 minute fire rating:</b>	4												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Area (sq. m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Single Door Frame</td> <td>1380 (at 2920mm height)</td> <td>3220 (at 1251mm width)</td> <td>4.03</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1258 (at 2853mm height)</td> <td>3147 (at 1140mm width)</td> <td>3.59</td> </tr> </tbody> </table>			Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)	Single Door Frame	1380 (at 2920mm height)	3220 (at 1251mm width)	4.03	Single Door Leaf	1258 (at 2853mm height)	3147 (at 1140mm width)	3.59	
	Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)															
Single Door Frame	1380 (at 2920mm height)	3220 (at 1251mm width)	4.03															
Single Door Leaf	1258 (at 2853mm height)	3147 (at 1140mm width)	3.59															

ملاحظة: 9. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.  
10. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

9. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
10. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997





بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

6

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م																																								
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215805 WHI17 – 29215806	FORT	<p><b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b></p> <p><b>Allowed Extended Sizes for the vision panel for 240 minute fire rating</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Area (sq. m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vision panel glass</td> <td>258 (at 736mm height)</td> <td>833 (at 228mm width)</td> <td>0.19</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Allowed Extended Sizes for 120 minute fire rating:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Area (sq. m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Single Door Frame</td> <td>1560 (at 2903mm height)</td> <td>3640 (at 1244mm width)</td> <td>4.53</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1422 (at 2834mm height)</td> <td>3558 (at 1132mm width)</td> <td>4.03</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Honeycomb infill doors:</b></p> <p><b>Allowed Extended Sizes for 240 minute fire rating:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Area (sq. m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Single Door Frame</td> <td>1380 (at 2920mm height)</td> <td>3220 (at 1251mm width)</td> <td>4.03</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1258 (at 2853mm height)</td> <td>3147 (at 1140mm width)</td> <td>3.59</td> </tr> <tr> <td>Double Door Frame</td> <td>2760 (at 2920mm height)</td> <td>3220 (at 2503mm width)</td> <td>8.06</td> </tr> <tr> <td>Double Door Leaf</td> <td>1316 (at 2857mm height)</td> <td>3147 (at 1194mm width)</td> <td>3.76</td> </tr> </tbody> </table>		Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)	Vision panel glass	258 (at 736mm height)	833 (at 228mm width)	0.19		Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)	Single Door Frame	1560 (at 2903mm height)	3640 (at 1244mm width)	4.53	Single Door Leaf	1422 (at 2834mm height)	3558 (at 1132mm width)	4.03		Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)	Single Door Frame	1380 (at 2920mm height)	3220 (at 1251mm width)	4.03	Single Door Leaf	1258 (at 2853mm height)	3147 (at 1140mm width)	3.59	Double Door Frame	2760 (at 2920mm height)	3220 (at 2503mm width)	8.06	Double Door Leaf	1316 (at 2857mm height)	3147 (at 1194mm width)	3.76	4
	Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)																																										
Vision panel glass	258 (at 736mm height)	833 (at 228mm width)	0.19																																										
	Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)																																										
Single Door Frame	1560 (at 2903mm height)	3640 (at 1244mm width)	4.53																																										
Single Door Leaf	1422 (at 2834mm height)	3558 (at 1132mm width)	4.03																																										
	Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)																																										
Single Door Frame	1380 (at 2920mm height)	3220 (at 1251mm width)	4.03																																										
Single Door Leaf	1258 (at 2853mm height)	3147 (at 1140mm width)	3.59																																										
Double Door Frame	2760 (at 2920mm height)	3220 (at 2503mm width)	8.06																																										
Double Door Leaf	1316 (at 2857mm height)	3147 (at 1194mm width)	3.76																																										

ملاحظة: 11. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.  
12. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

11. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Directorate of Civil Defense - GHQ must be notified  
12. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

7

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م			
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215805 WHI17 – 29215806	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>	4			
				Allowed Extended Sizes for the vision panel glass for 240 minute fire rating:				
						Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)
				Vision panel glass		258 (at 736mm height)	833 (at 228mm width)	0.19
				Allowed Extended Sizes for 120 minute fire rating:				
						Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)
Single Door Frame	1560 (at 2903mm height)	3640 (at 1244mm width)	4.53					
Single Door Leaf	1422 (at 2834mm height)	3558 (at 1132mm width)	4.03					
Double Door Frame	3120 (at 2907mm height)	3640 (at 2491mm width)	9.07					
Double Door Leaf	1488 (at 2836mm height)	3558 (at 1186mm width)	4.22					
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215807 WHI17 – 29215808	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>	5			
				<b>HONEYCOMB INFILL DOOR PRODUCT DESCRIPTION:</b> Single, hollow metal type, honeycomb infill fire doors intended for use in masonry constructions. The door frame can be installed with or without grouting. <b>Limitations:</b> Minimum latch throw - 19mm (3/4 in). <b>Maximum sizes:</b> Single door frame - 1200mm x 3000mm x 150mm (w x h x jamb depth)				

ملاحظة: 13. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.  
14. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

13. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense HQ must be notified  
14. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997





بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

8

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215807 WHI17 – 29215808	FORT	<p><b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b></p> <p>Single door leaf - 1094mm x 2937mm x 45mm (w x h x thickness) Vision panel cut-out size - 288mm x 288mm Vision panel glass size - 279mm x 279mm x 5mm (w x h x thickness)</p> <p>The door sets have been qualified for the following ratings according to UL 10C (2016) test standard: Fire Rating – 2 Hours (120 minutes)</p> <p><b>ROCKWOOL INFILL DOOR</b> <b>PRODUCT DESCRIPTION:</b> Single, hollow metal type, rockwool infill fire doors intended for use in masonry constructions. The door frame can be installed with or without grouting.</p> <p><b>Limitations:</b> Minimum latch throw - 19mm (3/4 in). Maximum sizes: Single door frame - 1200mm x 3000mm x 150mm (w x h x jamb depth) Single door leaf - 1094mm x 2937mm x 45mm (w x h x thickness) Vision panel cut-out size - 288mm x 288mm Vision panel glass size - 279mm x 279mm x 5mm (w x h x thickness)</p> <p>The door sets have been qualified for the following ratings according to UL 10C (2016) test standard: Fire Rating – 2 Hours (120 minutes)</p>	5

ملاحظة: 15. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.  
16. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

15. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
16. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company is responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

9

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م												
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215809	FORT	<p><b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b></p> <p><b>PRODUCT COVERED</b> Steel Fire Door and Frame <b>Product Description</b> 1mm thick steel, hollow metal type, honeycomb infill fire doors intended for use in masonry constructions. The door frame (1.2mm thick) can be installed with or without grouting. <b>Limitations:</b> Minimum Latch Throw - 12mm Maximum sizes for Single leaf door assembly: For 240 minutes rating (as tested): Single door frame - 976mm x 2200mm x 146mm (w x h x jamb depth) Single door leaf - 870mm x 2132mm x 45mm (w x h x thickness) Integrity : 246 Minutes <b>Allowed Extended Sizes for 120 minutes or lower fire rating:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (30%)</th> <th>Height (mm) (30%)</th> <th>Area (sq. m) (35%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Single Door Frame</td> <td>1268 (at 2285mm height)</td> <td>2860 (at 1014mm width)</td> <td>2.90</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1131 (at 2214mm height)</td> <td>2772 (at 903mm width)</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>		Width (mm) (30%)	Height (mm) (30%)	Area (sq. m) (35%)	Single Door Frame	1268 (at 2285mm height)	2860 (at 1014mm width)	2.90	Single Door Leaf	1131 (at 2214mm height)	2772 (at 903mm width)	2.50	6
	Width (mm) (30%)	Height (mm) (30%)	Area (sq. m) (35%)														
Single Door Frame	1268 (at 2285mm height)	2860 (at 1014mm width)	2.90														
Single Door Leaf	1131 (at 2214mm height)	2772 (at 903mm width)	2.50														

ملاحظة: 17. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.  
18. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

17. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
18. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.





بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

10

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م																																				
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215809	FORT	<p><b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b></p> <p>Allowed Extended Sizes for 180 minutes fire rating:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (20%)</th> <th>Height (mm) (20%)</th> <th>Area (sq. m) (25%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Single Door Frame</td> <td>1171 (at 2292mm height)</td> <td>2640 (at 1017mm width)</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1044 (at 2221mm height)</td> <td>2558 (at 906mm width)</td> <td>2.32</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maximum sizes for Double leaf door assembly: For 240 minutes rating: Double leaf door assembly not allowed for 240 minutes fire rating For 120 minutes rating: Maximum Double door frame size: 1952mm x 2200mm x 146mm (w x h x jamb depth) Maximum Double door leaf size (each leaf): 870mm x 2132mm x 45mm (w x h x thickness)</p> <p>Allowed Extended Sizes for 60 minutes or lower fire rating:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (20%)</th> <th>Height (mm) (20%)</th> <th>Area (sq. m) (25%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double Door Frame</td> <td>2342 (at 2292mm height)</td> <td>2640 (at 2033mm width)</td> <td>5.37</td> </tr> <tr> <td>Double Door Leaf</td> <td>1044 (at 2221mm height)</td> <td>2558 (at 906mm width)</td> <td>2.32</td> </tr> </tbody> </table> <p>Allowed Extended Sizes for 90 minutes fire rating:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (15%)</th> <th>Height (mm) (15%)</th> <th>Area (sq. m) (20%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double Door Frame</td> <td>2244 (at 2296mm height)</td> <td>2530 (at 2037mm width)</td> <td>5.15</td> </tr> <tr> <td>Double Door Leaf</td> <td>1000 (at 2225mm height)</td> <td>2452 (at 908mm width)</td> <td>2.23</td> </tr> </tbody> </table> <p>Allowed vision panel glass size - 225mm x 725mm x 5mm (w x h x thickness)</p>		Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)	Single Door Frame	1171 (at 2292mm height)	2640 (at 1017mm width)	2.68	Single Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32		Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)	Double Door Frame	2342 (at 2292mm height)	2640 (at 2033mm width)	5.37	Double Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32		Width (mm) (15%)	Height (mm) (15%)	Area (sq. m) (20%)	Double Door Frame	2244 (at 2296mm height)	2530 (at 2037mm width)	5.15	Double Door Leaf	1000 (at 2225mm height)	2452 (at 908mm width)	2.23	6
	Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)																																						
Single Door Frame	1171 (at 2292mm height)	2640 (at 1017mm width)	2.68																																						
Single Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32																																						
	Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)																																						
Double Door Frame	2342 (at 2292mm height)	2640 (at 2033mm width)	5.37																																						
Double Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32																																						
	Width (mm) (15%)	Height (mm) (15%)	Area (sq. m) (20%)																																						
Double Door Frame	2244 (at 2296mm height)	2530 (at 2037mm width)	5.15																																						
Double Door Leaf	1000 (at 2225mm height)	2452 (at 908mm width)	2.23																																						

ملاحظة: 19. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو اغلاق الشركة.  
20. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو اغلاق الشركة.

Note:

19. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
20. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company is responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

11

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	Type of Products	اسم المعدة	م
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI20 - 29215811	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>  Fire Rating Fully Glazed Steel doors  A. Single leaf door assembly: Leaf Size : 1020mm Width x 2575mm Height x 50mm Thick, Overall (Frame) Size : 1100mm Width x 3100mm Height, Glazed Size in door leaf : 870mm x 2445mm x 14mm thick Clear View of the glass in the door leaf : 840mm x 2415mm Integrity (E): 180 Min. Radiation Control (W) : 180 Min. Insulation : 15 Min  B. Double leaf door assembly: Leaf Size : 1075mm Width x 2575mm Height x 50mm Thick, Overall (Frame) Size : 2200mm Width x 3100mm Height, Glazed Size in door leaf : 925mm x 2445mm x 14mm thick Clear View of the glass in the door leaf : 895mm x 2415mm Integrity (E): 180 Min. Radiation Control (W) : 120 Min. Insulation : 15 Min  Note-1 : The doors are tested with Glazing bends on the fire side and opening away from the fire exposure which allows the uninsulated door opening towards the fire side also. Note-2 : the doors may be insulated without overhead transom panels.		7

ملاحظة: 21. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 22. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

21. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
22. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company is responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997





بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

12

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م												
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI20 – 29215811	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>  Note-3 : For up to E120 rating, based on direct field of application in EN1634-1 standard with Category B overrun time- the door and transom panel size may be extended by 15% in height and width provided the increase in overall area is limited to 20%.	7												
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215809	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b>  <b>PRODUCT COVERED</b> Steel Fire Door and Frame <b>Product Description</b> 1mm thick steel, hollow metal type, honeycomb infill fire doors intended for use in masonry constructions. The door frame (1.2mm thick) can be installed with or without grouting. <b>Limitations:</b> Minimum Latch Throw - 12mm Maximum sizes for Single leaf door assembly: For 240 minutes rating (as tested): Single door frame - 976mm x 2200mm x 146mm (w x h x jamb depth) Single door leaf - 870mm x 2132mm x 45mm (w x h x thickness) Integrity : 246 Minutes <b>Allowed Extended Sizes for 120 minutes or lower fire rating:</b>	8												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (30%)</th> <th>Height (mm) (30%)</th> <th>Area (sq. m) (35%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Single Door Frame</td> <td>1268 (at 2285mm height)</td> <td>2860 (at 1014mm width)</td> <td>2.90</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1131 (at 2214mm height)</td> <td>2772 (at 903mm width)</td> <td>2.50</td> </tr> </tbody> </table>		Width (mm) (30%)	Height (mm) (30%)	Area (sq. m) (35%)	Single Door Frame	1268 (at 2285mm height)	2860 (at 1014mm width)	2.90	Single Door Leaf	1131 (at 2214mm height)	2772 (at 903mm width)	2.50	
	Width (mm) (30%)	Height (mm) (30%)	Area (sq. m) (35%)														
Single Door Frame	1268 (at 2285mm height)	2860 (at 1014mm width)	2.90														
Single Door Leaf	1131 (at 2214mm height)	2772 (at 903mm width)	2.50														

ملاحظة: 23. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 24. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

23. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
24. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. The manufacturer shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

13

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	Type of Products اسم المعدة	م																																				
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 - 29215809	FORT	<p><b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b></p> <p><b>Allowed Extended Sizes for 180 minutes fire rating:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (20%)</th> <th>Height (mm) (20%)</th> <th>Area (sq. m) (25%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Single Door Frame</td> <td>1171 (at 2292mm height)</td> <td>2640 (at 1017mm width)</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1044 (at 2221mm height)</td> <td>2558 (at 906mm width)</td> <td>2.32</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Maximum sizes for Double leaf door assembly: For 240 minutes rating: Double leaf door assembly not allowed for 240 minutes fire rating</b>  <b>For 120 minutes rating: Maximum Double door frame size: 1952mm x 2200mm x 146mm (w x h x jamb depth)</b>  <b>Maximum Double door leaf size (each leaf): 870mm x 2132mm x 45mm (w x h x thickness)</b></p> <p><b>Allowed Extended Sizes for 60 minutes or lower fire rating:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (20%)</th> <th>Height (mm) (20%)</th> <th>Area (sq. m) (25%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double Door Frame</td> <td>2342 (at 2292mm height)</td> <td>2640 (at 2033mm width)</td> <td>5.37</td> </tr> <tr> <td>Double Door Leaf</td> <td>1044 (at 2221mm height)</td> <td>2558 (at 906mm width)</td> <td>2.32</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Allowed Extended Sizes for 90 minutes fire rating:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm) (15%)</th> <th>Height (mm) (15%)</th> <th>Area (sq. m) (20%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double Door Frame</td> <td>2244 (at 2296mm height)</td> <td>2530 (at 2037mm width)</td> <td>5.15</td> </tr> <tr> <td>Double Door Leaf</td> <td>1000 (at 2225mm height)</td> <td>2452 (at 908mm width)</td> <td>2.23</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Allowed vision panel glass size - 225mm x 725mm x 5mm (w x h x thickness)</b></p>		Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)	Single Door Frame	1171 (at 2292mm height)	2640 (at 1017mm width)	2.68	Single Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32		Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)	Double Door Frame	2342 (at 2292mm height)	2640 (at 2033mm width)	5.37	Double Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32		Width (mm) (15%)	Height (mm) (15%)	Area (sq. m) (20%)	Double Door Frame	2244 (at 2296mm height)	2530 (at 2037mm width)	5.15	Double Door Leaf	1000 (at 2225mm height)	2452 (at 908mm width)	2.23	8
	Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)																																						
Single Door Frame	1171 (at 2292mm height)	2640 (at 1017mm width)	2.68																																						
Single Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32																																						
	Width (mm) (20%)	Height (mm) (20%)	Area (sq. m) (25%)																																						
Double Door Frame	2342 (at 2292mm height)	2640 (at 2033mm width)	5.37																																						
Double Door Leaf	1044 (at 2221mm height)	2558 (at 906mm width)	2.32																																						
	Width (mm) (15%)	Height (mm) (15%)	Area (sq. m) (20%)																																						
Double Door Frame	2244 (at 2296mm height)	2530 (at 2037mm width)	5.15																																						
Double Door Leaf	1000 (at 2225mm height)	2452 (at 908mm width)	2.23																																						

ملاحظة: 25. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 26. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

25. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
 26. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Manufacturers shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997





بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

14

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI16 – 29215801 & WHI16 – 29215802	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b> Hollow Metal Steel Stiffened Rockwool Infill – Single and Pair of swinging, steel stiffened, hollow metal type, Rockwool infill (80 kg/m3) fire doors intended for 1-1/2 hr, 1 hr & 3/4 hr locations for use in masonry constructions. For use with listed and labeled steel fire door frames only. Limitations: Minimum latch throw of 19 mm (3/4 in.). Maximum Door Size: Each leaf - 1037 mm wide x 2332 mm high Transom Door- 2084 mm wide x 544 mm high Maximum frame size Double 2190mm wide x 2391mm height Single 1143mm wide x 2391mm High	9
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215810	FORT	<b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b> ROCKWOOL INFILL DOOR PRODUCT COVERED Double Leaf steel fire door and frame PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION Single swinging, double leaf, steel stiffened, hollow metal type, Rockwool (80 kg/m3) infill fire doors intended for use in masonry constructions.	10

ملاحظة: 27. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 28. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

27. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified  
28. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company is responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ  
EMERGENCY  
997



بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م

اسم المصنع  
Name of Factory

LMTNA0000122719-2018

رقم الترخيص  
License Number

15

رقم الصفحة  
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م																																
UAE	Intertek Testing Services NA. Inc.	WHI17 – 29215810	FORT	<p><b>FIRE RATED / FRAME &amp; STEEL DOOR</b></p> <p>The door frame can be installed with or without grouting. Minimum latch throw - 11mm, 19mm (Panic push bar) Maximum tested sizes: Double door frame - 2550mm x 2800mm x 150mm (w x h x jamb depth) Double door leaf - 1220mm x 2737mm x 45mm (w x h x thickness) Frame with kerf is allowed provided that only a listed edge-sealing system that is tested with steel fire doors is installed Vision Panel Glass - 225mm x 725mm x 5mm (w x h x thickness) Louver Size - 450mm x 450mm (w x h, ref- Anemostat) Integrity: 180 Min. Allowed Extended Sizes for the vision panel glass for 90- or 120-minute fire rating:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Area (sq. m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vision panel glass</td> <td>258 (at 736mm height)</td> <td>833 (at 228mm width)</td> <td>0.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>Allowed Extended Sizes for 90 minute fire rating:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Area (sq. m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double door frame</td> <td>3187 (at 2912mm height)</td> <td>3500 (at 2652mm width)</td> <td>9.28</td> </tr> <tr> <td>Double Door leaf</td> <td>1525 (at 2846mm height)</td> <td>3421 (at 1269mm width)</td> <td>4.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Allowed Extended Sizes for 120 minute fire rating:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Area (sq. m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double door frame</td> <td>3060 (at 2917mm height)</td> <td>3360 (at 2656mm width)</td> <td>8.93</td> </tr> <tr> <td>Single Door Leaf</td> <td>1464 (at 2851mm height)</td> <td>3284 (at 1271mm width)</td> <td>4.17</td> </tr> </tbody> </table>		Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)	Vision panel glass	258 (at 736mm height)	833 (at 228mm width)	0.19		Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)	Double door frame	3187 (at 2912mm height)	3500 (at 2652mm width)	9.28	Double Door leaf	1525 (at 2846mm height)	3421 (at 1269mm width)	4.03		Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)	Double door frame	3060 (at 2917mm height)	3360 (at 2656mm width)	8.93	Single Door Leaf	1464 (at 2851mm height)	3284 (at 1271mm width)	4.17	10
	Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)																																		
Vision panel glass	258 (at 736mm height)	833 (at 228mm width)	0.19																																		
	Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)																																		
Double door frame	3187 (at 2912mm height)	3500 (at 2652mm width)	9.28																																		
Double Door leaf	1525 (at 2846mm height)	3421 (at 1269mm width)	4.03																																		
	Width (mm)	Height (mm)	Area (sq. m)																																		
Double door frame	3060 (at 2917mm height)	3360 (at 2656mm width)	8.93																																		
Single Door Leaf	1464 (at 2851mm height)	3284 (at 1271mm width)	4.17																																		

ملاحظة: 29. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 30. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

29. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

30. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

Note:

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



للتوارئ  
EMERGENCY  
997  
يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai